

COMBINAISONS POSSIBLES DE LARGEURS DE PNEUS ET DE LARGEURS INTÉRIEURES DE JANTES



Les jantes „hookless“ (sans crochet) ne peuvent être combinées qu’avec des pneus TLE/TLR (Tubeless Easy/Tubeless Ready) utilisés en tubeless ou avec chambre à air. Cette restriction s’applique quelle que soit l’utilisation prévue (VTT, gravel/cross, city/tour, vélo de route).

LARGEUR DE PNEU		LARGEUR DE JANTE INTERNE EN MM																											
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 à 31	32 à 33	34 à 37	38 à 40	41 à 45	46 à 50	51 à 64	65 à 71	72 à 78	79 à 83	84 à 89	90 à 96	97 à 100
de [mm]	à [mm]																												
20	21	x	x	x																									
22	24	x	x	x	x	x																							
25	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
28	28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
29	31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
32	34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
35	36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
37	39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
40	41			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
42	43			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
44	46			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
47	49			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
50	51			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
52	54			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
55	57					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
58	59					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
60	61					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
62	63					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
64	65							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
66	71									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
72	83									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
84	99																												
100	113																												
114	132																												

NOTE: Tenez toujours compte des spécifications de pression d’air maximale et de compatibilité technique (tube type / tubeless) du fabricant de la jante.