

# MOGELIJKE COMBINATIES VAN BANDBREEDTE EN VELGBEDBREEDTE



Hookless of straight side velgen mogen alleen worden gecombineerd met TLE/TLR-banden (Tubeless Easy/Tubeless Ready). Ongeacht of deze banden tubeless of met een binnenband worden gebruikt. Deze beperking is van toepassing ongeacht het beoogde gebruik (MTB, gravel/cross, city/tour, racefiets).

BANDBREEDTE		VELGBEDBREEDTE IN MM																											
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 tot 31	32 tot 33	34 tot 37	38 tot 40	41 tot 45	46 tot 50	51 tot 64	65 tot 71	72 tot 78	79 tot 83	84 tot 89	90 tot 96	97 tot 100
van [mm]	tot [mm]																												
20	21	•	•	•																									
22	24	•	•	•	•	•																							
25	27	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
28	28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
29	31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
32	34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
35	36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																
37	39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
40	41			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
42	43			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
44	46			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
47	49			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
50	51			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
52	54			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
55	57					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
58	59					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
60	61					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
62	63					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
64	65							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
66	71									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
72	83									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
84	99																												
100	113																												
114	132																												

OPMERKING: Houd altijd rekening met de specificaties van de velgfabrikant omtrent de maximale luchtdruk en het type band (Tubeless/Tube Type).