

Possible combinations of tire widths and inner rim widths.



Hookless or straight side rims may only be combined with TLE/TLR tires (Tubeless Easy/Tubeless Ready). Regardless of whether they are used tubeless or with tube. This restriction applies regardless of intended use (MTB, gravel/cross, city/tour, road bike).

Inner rim width in mm

Tire width		Inner rim width in mm																					
from [mm]	to [mm]	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31 to 35	36 to 40	41 to 45	46 to 50	51 to 76	77 to 100
20	21	■	■	■																			
22	24	■	■	■	■	■																	
25	27	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
28	28	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
29	31	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
32	34	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
35	36	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
37	39		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
40	41			■	■	■	■	■	■	■	■	■											
42	43			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
44	46			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
47	49			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
50	51			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
52	54			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
55	57					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
58	59					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
60	61					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
62	63					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
64	65							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
66	71									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
72	83										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
84	99																	■	■	■	■	■	
100	113																		■	■	■	■	■
114	132																			■	■	■	■

■ ETRTO Standard ■ Schwalbe recommendations, in addition to the ETRTO standard

[schwalbe.com/en/reifenmasse](https://www.schwalbe.com/en/reifenmasse)

Note: Always consider the maximum air pressure and tire type (Tubeless/Tube Type) specifications of the rim manufacturer.