

# MOGELIJKE COMBINATIES VAN BANDBREEDTE EN VELGBEDBREEDTE

Hookless of straight side velgen mogen alleen worden gecombineerd met TLE/TLR-banden (Tubeless Easy/Tubeless Ready). Ongeacht of deze banden tubeless of met een binnenband worden gebruikt. Deze beperking is van toepassing ongeacht het beoogde gebruik (MTB, gravel/cross, city/tour, racefiets).

Bandbreedte		Velgbedbreedte in mm																	
		15	16	17	18 tot 20	21 tot 22	23	24	25	26 tot 27	28 tot 30	31 tot 35	36 tot 40	41 tot 43	44 tot 53	54 tot 58	59 tot 64	65 tot 71	72 tot 89
van [mm]	tot [mm]																		
20	21	x	x	x															
22	24	x	x	x	x														
25	27	x	x	x	x	x													
28	28		x	x	x	x	x												
29	34		x	x	x	x	x	x	x										
35	46			x	x	x	x	x	x	x									
47	57			x	x	x	x	x	x	x	x								
58	65					x	x	x	x	x	x	x							
66	71								x	x	x	x	x	x					
72	83										x	x	x	x					
84	95												x	x	x	x			
96	113															x	x	x	
114	132																	x	x

05/2024

OPMERKING: Houd altijd rekening met de specificaties van de velgfabrikant omtrent de maximale luchtdruk en het type band (Tubeless/Tube Type).

 ETRTO Standard 2022