

MÖGLICHE KOMBINATIONEN VON REIFENBREITE UND FELGEN-INNENMAULWEITE

Hookless bzw. Straight-Side-Felgen dürfen nur mit TLE/TLR-Reifen (Tubeless Easy/Tubeless Ready) kombiniert werden. Egal ob sie tubeless oder mit Schlauch betrieben werden. Diese Einschränkung gilt unabhängig vom Einsatzzweck (MTB, Gravel/Cross, City/Tour, Rennrad).

Reifenbreite		Felgen-Innenmaulweite in mm																		
		15	16	17	18 bis 20	21 bis 22	23	24	25	26 bis 27	28 bis 30	31 bis 35	36 bis 40	41 bis 43	44 bis 53	54 bis 58	59 bis 64	65 bis 71	72 bis 89	90 bis 100
von [mm]	bis [mm]																			
20	21	x	x	x																
22	24	x	x	x	x															
25	27	x	x	x	x	x														
28	28		x	x	x	x	x													
29	34		x	x	x	x	x	x	x											
35	46			x	x	x	x	x	x	x										
47	57			x	x	x	x	x	x	x	x									
58	65					x	x	x	x	x	x	x								
66	71								x	x	x	x	x	x						
72	83											x	x	x	x					
84	95													x	x	x	x			
96	113																x	x	x	
114	132																		x	x

05/2024

HINWEIS: Immer die Angaben zum maximalen Luftdruck sowie Reifentyp (Tubless/Tube Type) des Felgenherstellers beachten.

 ETRTO Standard 2024