

COMBINAZIONI DELLA LARGHEZZA PNEUMATICO E DELLA LARGHEZZA INTERNA DEL CERCHIO

I cerchi „hookless“ (straight side) possono essere abbinati solo con pneumatici TLE/TLR (Tubeless Easy/Tubeless Ready), indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati tubeless o con camera d’aria. Questa restrizione si applica indipendentemente dall’uso previsto (MTB, gravel/cross, city/tour, bici da strada).

Larghezza dello pneumatico		Larghezza interna in mm																	
		15	16	17	18 a 20	21 a 22	23	24	25	26 a 27	28 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 43	44 a 53	54 a 58	59 a 64	65 a 71	72 a 89
de [mm]	a [mm]																		
20	21	x	x	x															
22	24	x	x	x	x														
25	27	x	x	x	x	x													
28	28		x	x	x	x	x												
29	34		x	x	x	x	x	x	x										
35	46			x	x	x	x	x	x	x									
47	57			x	x	x	x	x	x	x	x								
58	65					x	x	x	x	x	x	x							
66	71								x	x	x	x	x						
72	83										x	x	x	x					
84	95												x	x	x	x			
96	113															x	x	x	
114	132																	x	x

05/2024

NOTA: considerare sempre la pressione massima dell’aria e le specifiche tecniche del produttore del cerchio per tipologia di pneumatico (Tubeless/con camera d’aria).

 ETRTO Standard 2024