

MÖGLICHE KOMBINATIONEN VON REIFENBREITE UND FELGEN-INNENMAULWEITE

Hookless bzw. Straight-Side-Felgen dürfen nur mit TLE/TLR-Reifen (Tubeless Easy/Tubeless Ready) kombiniert werden. Egal ob sie tubeless oder mit Schlauch betrieben werden. Diese Einschränkung gilt unabhängig vom Einsatzzweck (MTB, Gravel/Cross, City/Tour, Rennrad).

REIFENBREITE		FELGEN-INNENMAULWEITE IN MM																												
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 bis 31	32 bis 33	34 bis 37	38 bis 40	41 bis 45	46 bis 50	51 bis 64	65 bis 71	72 bis 78	79 bis 83	84 bis 89	90 bis 96	97 bis 100	
von [mm]	bis [mm]																													
20	21	x	x	x																										
22	24	x	x	x	x	x																								
25	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
28	28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
29	31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
32	34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
35	36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
37	39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
40	41			x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
42	43			x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
44	46			x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
47	49			x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
50	51			x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
52	54			x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
55	57					x	x	x	x	x	x	x																		
58	59					x	x	x	x	x	x	x																		
60	61					x	x	x	x	x	x	x																		
62	63					x	x	x	x	x	x	x																		
64	65							x	x	x	x	x																		
66	71									x	x	x																		
72	83										x	x																		
84	99																													
100	113																													
114	132																													

HINWEIS: Immer die Angaben zum maximalen Luftdruck sowie Reifentyp (Tubeless/Tube Type) des Felgenhersteller beachten.