

COMBINAISONS POSSIBLES DE LARGEURS DE PNEUS ET DE LARGEURS INTÉRIEURES DE JANTES

Les jantes „hookless“ (sans crochet) ne peuvent être combinées qu’avec des pneus TLE/TLR (Tubeless Easy/Tubeless Ready) utilisés en tubeless ou avec chambre à air. Cette restriction s’applique quelle que soit l’utilisation prévue (VTT, gravel/cross, city/tour, vélo de route).

Largeur du pneu		Largeur intérieure de la jante en mm																		
		15	16	17	18 à 20	21 à 22	23	24	25	26 à 27	28 à 30	31 à 35	36 à 40	41 à 43	44 à 53	54 à 58	59 à 64	65 à 71	72 à 89	90 à 100
de [mm]	à [mm]																			
20	21	x	x	x																
22	24	x	x	x	x															
25	27	x	x	x	x	x														
28	28		x	x	x	x	x													
29	34		x	x	x	x	x	x	x											
35	46			x	x	x	x	x	x	x										
47	57			x	x	x	x	x	x	x	x									
58	65					x	x	x	x	x	x	x								
66	71								x	x	x	x	x	x						
72	83											x	x	x	x					
84	95												x	x	x	x				
96	113																x	x	x	
114	132																		x	x

NOTE: Tenez toujours compte des spécifications de pression d’air maximale et de compatibilité technique (tube type / tubeless) du fabricant de la jante.

 ETRTO Standard 2022